RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

HEYEN Antisulfat

Tijdelijke behandeling tegen bouwschadelijke zouten

Nederlandse vertaling van het aangeleverde technische productblad. Fabrikant: HEYEN Bauchemie. Bronversie: mei 2020.

Productbeschrijving

Basis. Waterige fluaatoplossing met bevochtigingsmiddel, vrij van oplosmiddelen.

Werking. Vult de capillairen en blokkeert tijdelijk bouwschadelijke, wateroplosbare zouten. Zo worden latere cementgebonden afdichtingsslurries tijdens het afbinden beschermd. Verstevigt de ondergrond. Een vochtscherm met HEYEN Horizontalstop blijft noodzakelijk. Belemmert tevens roetmigratie bij door teer en roet aangetaste schoorsteenkoppen.

Toepassing. Tijdelijke behandeling van bouwschadelijke zouten, voorafgaand aan een HEYEN afdichtingsslurry.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond. Mineraal, schoon, stevig en draagkrachtig, zonder scheidingslagen, bitumen, olie of andere verflagen. Niet geschikt voor natuursteen.

Voorbehandeling. Door zouten of schimmels aangetast pleisterwerk of ondergrond zoveel mogelijk volledig verwijderen. Losse delen met een staalborstel afborstelen.

Verwerking. In twee gangen over het volledige oppervlak aanbrengen. Eerste gang: 1 : 1 met water verdunnen. Na 24 uur de tweede gang onverdund aanbrengen. Daarna kunnen vervolgwerkzaamheden direct starten.

Verbruik. Circa 500 g/m².

Temperatuur. +5 °C tot +25 °C.

Aandachtspunten. Geen permanente horizontale vochtkering. Niet zuurbestendige materialen, zoals marmer, glas en tegels, tegen spatten beschermen; zo nodig met veel water reinigen.

Gereedschap. Blokkwast of spuitapparatuur; reservoir en gereedschap moeten zuurbestendig zijn.

Reiniging. Direct na gebruik met veel water.

Bescherming. Werkhandschoenen, veiligheidsbril en volledige werkkleding.

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde volgens de bron
Oplosmiddelgehalte	0 %
Viscositeit	Circa 5 mPa.s
Consistentie	Vloeibaar

Levering en opslag

Verpakking. Jerrycans van 5 en 10 kg.

Houdbaarheid. Twee jaar zonder kwaliteitsverlies in gesloten originele verpakking.

Afvalverwerking. Productresten als gevaarlijk afval. Volledig geleegde verpakking via INTERSEROH (fabrikantnummer 111853), zoals vermeld in de bron.

Verkrijgbaarheid. RB Bouwchemie B.V.; zie de contactgegevens bovenaan dit blad.

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

Veiligheidsinformatie uit de bron



Waarschuwing · GHS07

Bevat zinkhexafluorosilicaat en magnesiumhexafluorosilicaat.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P330 De mond spoelen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalinzamelpunt.

Vervoer. Geen gevaarlijke goederen volgens de vervoersvoorschriften, zoals vermeld in de bron.

Bron en toelichting

Bronbestand: TM-Antisulfat-2020-05-GHS.doc. De normen, classificaties, productwaarden en veiligheidsinformatie zijn vertaald uit deze aangeleverde versie; deze vertaling actualiseert de bron niet.

Toelichting van de fabrikant. Omdat de juiste en succesvolle verwerking buiten de controle van de fabrikant valt en werkomstandigheden op de bouwplaats tot verschillende resultaten kunnen leiden, moeten vooraf eigen proeven worden uitgevoerd. Garantie op de productkwaliteit geldt uitsluitend binnen de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en niet voor gevolgen van onjuiste verwerking. Advies en informatie scheppen geen rechtsverhouding of aanvullende verplichting uit de koopovereenkomst. Verbruiksgegevens zijn gemiddelden; afwijkingen zijn mogelijk. Technische wijzigingen aan producten en verpakkingsmaten en -typen blijven voorbehouden. Neem bij vragen contact op. Volgens de fabrikant vervallen eerdere technische bladen zodra een nieuwe versie verschijnt.