RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

HEYEN Fassadenreiniger KL

Reiniger voor minerale gevels

Nederlandse vertaling van het aangeleverde technische productblad. Fabrikant: HEYEN Bauchemie. Bronversie: oktober 2016.

Productbeschrijving

Basis. Organisch zuur; bevat geen fluorwaterstofzuur, zwavelzuur of zoutzuur.

Werking. Verwijdert kalk-cementuitbloeiingen, carbonaatkorsten en mortelresten zonder het metselwerk met schadelijke chloriden, sulfaten en dergelijke te belasten.

Toepassing. Verwijdert tevens kalk en ketelsteen op klinkers, natuursteen, baksteen en gevelstenen, binnen en buiten. Slechts beperkt geschikt voor kalkhoudende oppervlakken, marmer en gepolijst natuursteen.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond. Mineraal.

Voorbehandeling. Verzadigend voorbevochtigen met schoon water.

Verwerking. De oplossing ruim met blokkwast of borstel aanbrengen en circa vijf minuten laten inwerken. Daarna met de oplossing en harde borstel of schrobber reinigen. Met veel schoon water naspoelen.

Mengverhouding. Vier tot tien delen schoon, bij voorkeur warm water op één deel product.

Verbruik. Eén kg voor circa 5 tot 15 m², afhankelijk van vervuiling.

Temperatuur. Vanaf +5 °C.

Aandachtspunten. Op kalkhoudende vlakken, marmer en gepolijst natuursteen uitsluitend maximaal verdund toepassen en proefvlakken maken. Niet zuurbestendige voorwerpen met geschikte tape en folie beschermen.

Gereedschap. Emmer, harde borstel, blokkwast en schrobber.

Reiniging. Direct na gebruik met water.

Bescherming. Werkhandschoenen, veiligheidsbril en volledige werkkleding.

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde volgens de bron
Overschilderbaarheid	Mogelijk

Levering en opslag

Verpakking. Kunststof emmers van 5 en 10 kg.

Houdbaarheid. Eén jaar bij droge opslag in gesloten originele verpakking; niet vorstgevoelig.

Afvalverwerking. Niet bij huisvuil afvoeren en niet in de riolering laten komen. Productresten als gevaarlijk afval. Volledig geleegde verpakking via INTERSEROH (fabrikantnummer 111853), zoals vermeld in de bron.

Verkrijgbaarheid. RB Bouwchemie B.V.; zie de contactgegevens bovenaan dit blad.

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

Veiligheidsinformatie uit de bron



Waarschuwing · GHS07

Bevat sulfaminezuur.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P362 Verontreinigde kleding uittrekken.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk afval.

Vervoer. ADR/RID en GGVS/GGVE: klasse 8, bijtende stoffen. UN 2967, sulfaminezuur.

Bron en toelichting

Bronbestand: TM-Fassadenreiniger-KL-2016-10-GHS.doc. De normen, classificaties, productwaarden en veiligheidsinformatie zijn vertaald uit deze aangeleverde versie; deze vertaling actualiseert de bron niet.

Toelichting van de fabrikant. Omdat de juiste en succesvolle verwerking buiten de controle van de fabrikant valt en werkomstandigheden op de bouwplaats tot verschillende resultaten kunnen leiden, moeten vooraf eigen proeven worden uitgevoerd. Garantie op de productkwaliteit geldt uitsluitend binnen de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en niet voor gevolgen van onjuiste verwerking. Advies en informatie scheppen geen rechtsverhouding of aanvullende verplichting uit de koopovereenkomst. Verbruiksgegevens zijn gemiddelden; afwijkingen zijn mogelijk. Technische wijzigingen aan producten en verpakkingsmaten en -typen blijven voorbehouden. Neem bij vragen contact op. Volgens de fabrikant vervallen eerdere technische bladen zodra een nieuwe versie verschijnt.