RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

HEYEN Fassadenschutz L 1K

Oplosmiddelhoudende gevelimpregnering

Nederlandse vertaling van het aangeleverde technische productblad. Fabrikant: HEYEN Bauchemie. Bronversie: oktober 2015 (bestandsnaam).

Productbeschrijving

Basis. Kleurloze eencomponent gevelimpregnering op basis van oligomeer, hooggealkyleerd alkoxysiloxaan; oplosmiddelhoudend.

Werking. Voorkomt indringen van water zonder druk, zoals regen en sneeuw. Na droging vuil- en waterafstotend, maar volledig waterdampdoorlatend. Gaat zoutuitbloeiingen, algengroei, vlekvorming, kalkafzettingen en gevelvervuiling tegen. Bestand tegen UV, weer, alkaliën, vorst en dooizout.

Toepassing. Bescherming van gevels tegen slagregen, sneeuw, doorslaand vocht en zoutuitbloeiingen. Voor zuigende, minerale, gipsvrije ondergronden zoals metselwerk, kalkpleister, kalkzandsteen, natuursteen, cement, beton en vezelcement.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond. Mineraal, schoon, stevig en draagkrachtig; vrij van scheidingslagen.

Voorbehandeling. Vervuilde gevels grondig reinigen. Ondergrond mag vochtig, maar niet nat zijn.

Verwerking. Twee borstel- of vloeibehandelingen. Ramen en deuren sluiten en planten afdekken. Onverdund in vloeiapparatuur, bijvoorbeeld een tuinspuit, vullen en met zo laag mogelijke druk verwerken. Eerste gang van boven naar beneden verzadigend aanbrengen. Tweede gang nat-in-nat; gangen vlot achter elkaar uitvoeren.

Verbruik. Circa 0,5 l/m², afhankelijk van ondergrond en zuiging.

Temperatuur. Volgens de bron -15 °C tot +30 °C.

Aandachtspunten. Niet op een te natte ondergrond. Gekleurde ondergronden moeten oplosmiddelbestendig zijn. Niet in directe zon verwerken. Tijdens aanbrengen en circa drie uur daarna tegen regen beschermen.

Gereedschap. Kwast of vloeiapparatuur, bijvoorbeeld tuinspuit.

Reiniging. Volgens de aangeleverde bron direct met veel water reinigen.

Bescherming. Werkhandschoenen, veiligheidsbril en volledige werkkleding.

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde volgens de bron
Vorst en dooizout	Bestand
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid	Circa 0,77 g/ml
Viscositeit	Circa 1,5 mPa.s
Vlampunt	55 °C
Regenbelastbaar	Na 24 uur
Overschilderbaarheid	Na voorbehandeling met gangbare verven
Waterdampdiffusieweerstandsgetal	1
Watergedrag	Waterafstotend, volledig waterdampdoorlatend

Levering en opslag

Verpakking. Jerrycans van 5 en 10 liter.

Houdbaarheid. Eén jaar zonder kwaliteitsverlies in gesloten originele verpakking.

Afvalverwerking. Productresten als gevaarlijk afval. Volledig geleegde verpakking via INTERSEROH (fabrikantnummer 111853), zoals vermeld in de bron.

Verkrijgbaarheid. RB Bouwchemie B.V.; zie de contactgegevens bovenaan dit blad.

Veiligheidsinformatie uit de bron



Gevaar · GHS08

Bevat C11-15-isoalkanen.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

Vervoer. Geen gevaarlijke goederen volgens de vervoersvoorschriften, zoals vermeld in de bron.

Bron en toelichting

Bronbestand: TM-Fassadenschutz L 1K-2015-10-GHS.doc. De normen, classificaties, productwaarden en veiligheidsinformatie zijn vertaald uit deze aangeleverde versie; deze vertaling actualiseert de bron niet.

Toelichting van de fabrikant. Omdat de juiste en succesvolle verwerking buiten de controle van de fabrikant valt en werkomstandigheden op de bouwplaats tot verschillende resultaten kunnen leiden, moeten vooraf eigen proeven worden uitgevoerd. Garantie op de productkwaliteit geldt uitsluitend binnen de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en niet voor gevolgen van onjuiste verwerking. Advies en informatie scheppen geen rechtsverhouding of aanvullende verplichting uit de koopovereenkomst. Verbruiksgegevens zijn gemiddelden; afwijkingen zijn mogelijk. Technische wijzigingen aan producten en verpakkingsmaten en -typen blijven voorbehouden. Neem bij vragen contact op. Volgens de fabrikant vervallen eerdere technische bladen zodra een nieuwe versie verschijnt.