RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

HEYEN Spezial Flüssig 3

Verkiezelingmiddel voor het Spezial afdichtingssysteem

Nederlandse vertaling van het aangeleverde technische productblad. Fabrikant: HEYEN Bauchemie. Bronversie: mei 2011.

Productbeschrijving

Basis. Met bevochtigingsmiddelen gemodificeerde waterige disilicaatoplossing; oplosmiddelvrij.

Werking. Vormt in de capillairen een zeer sterk mengsilicaat ter verankering van het HEYEN Spezial-System.

Toepassing. Onderdeel van het Spezial-System voor binnenafdichting van minerale, draagkrachtige en gipsvrije bouwdelen in woningbouw, industrie en speciale bouw.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond. Mineraal, schoon, stevig en draagkrachtig; vrij van losse delen, scheidingslagen, bitumen, olie en andere verflagen. Vrij van grote poriën en scheuren. Constructiebewegingen moeten beëindigd zijn.

Voorbehandeling. Voorbevochtigen, Spezial-Schlämme 1 aanbrengen en Wasserstop 2 inwerken als systeemonderdelen. Zo nodig voorbehandelen met Antisulfat.

Verwerking. Over het volledige oppervlak uitstrijken; grote oppervlakken in deelvlakken behandelen.

Verbruik. Circa 0,5 kg/m² bij één gang in het systeem.

Vervolgbehandeling. Twee lagen Spezial-Schlämme 1.

Temperatuur. Vanaf +5 °C.

Gereedschap. Blokkwast of kwast.

Reiniging. Direct na gebruik met water reinigen; later mechanisch.

Bescherming. Werkhandschoenen, veiligheidsbril en werkkleding.

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde volgens de bron
Vorst en dooizout	Bestand
Consistentie	Vloeibaar
Vulstofgehalte	0 %
Dichtheid	Circa 1,2 kg/dm³

Levering en opslag

Verpakking. Jerrycans van 5 en 10 kg; tevens in HEYEN Wasserstop-Set.

Houdbaarheid. Twee jaar bij droge opslag in gesloten originele verpakking. Bevroren materiaal bij kamertemperatuur ontdooien; volgens de bron zonder kwaliteitsverlies.

Afvalverwerking. Opgedroogd als bouwafval. Volledig geleegde verpakking via INTERSEROH (fabrikantnummer 111853), zoals vermeld in de bron.

Verkrijgbaarheid. RB Bouwchemie B.V.; zie de contactgegevens bovenaan dit blad.

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

Veiligheidsinformatie uit de bron

Volgens het aangeleverde productblad is geen gevarenetikettering voorgeschreven.

Vervoer. Geen gevaarlijke goederen volgens de vervoersvoorschriften, zoals vermeld in de bron.

Bron en toelichting

Bronbestand: TM-Spezial-Flüssig 3-2011-05.doc. De normen, classificaties, productwaarden en veiligheidsinformatie zijn vertaald uit deze aangeleverde versie; deze vertaling actualiseert de bron niet.

Toelichting van de fabrikant. Omdat de juiste en succesvolle verwerking buiten de controle van de fabrikant valt en werkomstandigheden op de bouwplaats tot verschillende resultaten kunnen leiden, moeten vooraf eigen proeven worden uitgevoerd. Garantie op de productkwaliteit geldt uitsluitend binnen de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en niet voor gevolgen van onjuiste verwerking. Advies en informatie scheppen geen rechtsverhouding of aanvullende verplichting uit de koopovereenkomst. Verbruiksgegevens zijn gemiddelden; afwijkingen zijn mogelijk. Technische wijzigingen aan producten en verpakkingsmaten en -typen blijven voorbehouden. Neem bij vragen contact op. Volgens de fabrikant vervallen eerdere technische bladen zodra een nieuwe versie verschijnt.