RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

PRIMERS - WATERPROOFCOATING

TRIPLEZERO-T





PRODUCTBESCHRIJVING

TRIPLEZERO is een gebruiksklare, niet-toxische crème-emulsie met een sterk hydrofoberende werking. De onmiddellijke waterafstotende werking beschermt muren die aan wateropname zijn blootgesteld.

TOEPASSINGEN

Beschermende waterbestendige laag op poreuze oppervlakken zoals vaste bakstenen, tufa, steen of steen.

VOORDELEN

- Geschikt voor zowel binnen als buiten toepassing
- Effectieve en langdurige transparante bescherming
- Uitstekende weerstand tegen verouderingsmiddelen zoals UV-stralen, niet/bevriezing, mariene aerosol
- Geurloos en oplosmiddelvrij
- Het verandert de ademende werking van de oppervlakken niet
- Onmiddellijke waterweerstandseffect
- Eenvoudige en snelle toepassing

VOORBEREIDING EN VERWERKING

Voorbereiding van de ondergrond

Verwijder de delen die zijn verslechterd of eraf komen

Verwijder de uitbloeiingen en het stof in het algemeen volledig door het schuren of stevig borstelen.

Was met een water- en zoutzuuroplossing (1 liter elke 40 liter water) als de uitbloeiingen zeer duidelijk is.

Daarna spoelen en laten drogen voor een paar dagen.

Herhaal de bovengenoemde behandelingen als de zouten weer verschijnen.

Verwerking

TRIPLEZERO-T is klaar voor gebruik en vereist daarom geen verdunning voor gebruik.Het is alleen nodig om de emulsie goed te mengen in de verpakking.

Breng een gelijkmatige laag aan met een borstel, roller of luchtloze machine.

Met handmatige toepassing volstaat een enkele laag aangebracht door borstel of roller.

Met airless machines raden we twee opeenvolgende kruistoepassingen aan.

Het verdient de voorkeur om een luchtloze zuigermachine te gebruiken, en voor meer informatie contact op te nemen met de Volteco Technische Dienst.









Referenties beschikbaar op www.volteco.com

VERBRUIK EN OPBRENGST

Het verbruik kan variëren tussen 100 en 400 g/m² op basis van de porositeit van het oppervlak.

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

VERPAKKING EN OPSLAG

5 kg en 15 kg pot.

De verpakkingen moeten worden bewaard in een droog gebied dat beschermd is tegen zonlicht en vochtigheid met temperaturen die niet lager zijn dan +5°C.

Bewaartijd 12 maanden.

WAARSCHUWINGEN - BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Met muren die nat worden, voert u de injectiebehandeling uit aan de voet van de muur voor de beschermende behandeling.

Het is raadzaam een test op een klein oppervlak uit te voeren om het verbruik van het product te bepalen en elke kleurverandering te evalueren.

TRIPLEZERO-T mag niet worden aangebracht op zeer compacte of absorberende oppervlakken (bv. gepolijst of niet zeer poreus marmer).

Het gereedschap dat voor het aanbrengen van het product wordt gebruikt, kan onmiddellijk na gebruik met gedenatureerde alcohol worden gewassen.

FYSISCHE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarden
Uiterlijk	wit romige mengsel
Dichtheid (+20°C)	0.9 g/cm³

VIDEO'S EN AANVULLENDE INFORMATIE

Veiligheidsinformatieblad	Prestatieverklaring	Bestekteksten	Technische tekeningen en BIM	EPD-verklaring	YouTube-video

VEILIGHEID

Raadpleeg het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

AUTEURSRECHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Alle rechten voorbehouden.

De informatie, afbeeldingen en teksten in dit document zijn uitsluitend eigendom van Volteco S.p.A.
Deze kunnen op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De actuele versies van dit document en andere documentatie (bestekteksten, brochures en overige documenten) zijn beschikbaar op www.volteco.com.
Vertalingen kunnen technische en taalkundige onnauwkeurigheden bevatten.

JURIDISCHE OPMERKINGEN

Opmerking voor de koper/verwerker: Dit door Volteco S.p.A. opgestelde document dient als ondersteuning en leidraad voor de koper/verwerker.
Het houdt geen rekening met de bijzonderheden van elke afzonderlijke uitvoeringssituatie, waarvoor Volteco S.p.A. geen aansprakelijkheid aanvaardt.
Dit wijzigt of verruimt de verplichtingen van Volteco S.p.A. niet.
Het document kan worden gewijzigd. De verwerker moet daarom vóór iedere toepassing de actuele informatie op www.volteco.com raadplegen.
De bovenstaande toelichtingen gelden ook voor de technische en commerciële informatie die het verkoopnetwerk vóór en na de verkoop verstrekt.